

ARVA

Pendelleuchten

mit Kunstglas-Diffusor feinmattiert



- Montage: Zur Montage an Decke, Kabel schwarz Ø 7 mm mit Stahlseele, Länge 2000 mm, höheneinstellbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss grau metallisé RAL 9006 oder weiss seidenmatt RAL 9003, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 40
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4110.250.27.8	27	2000	2700	270
4110.250.30.8	27	1940	3000	270
4110.250.40.8	27	2260	4000	270
4110.420.27.8	49	4000	2700	440
4110.420.30.8	49	3870	3000	440
4110.420.40.8	49	4510	4000	440

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4110.250.27.3	27	2000	2700	270
4110.250.30.3	27	1940	3000	270
4110.250.40.3	27	2260	4000	270
4110.420.27.3	49	4000	2700	440
4110.420.30.3	49	3870	3000	440
4110.420.40.3	49	4510	4000	440



- Montage: Zur Montage an Decke, Kabel schwarz Ø 7 mm mit Stahlseele, Länge 2000 mm, höheneinstellbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss schwarz seidenmatt RAL 9005, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor feinmattiert
- LED: CRI 85, 2700 K, 3000 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 40
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar



Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø
4110.250.27.2	27	2000	2700	270
4110.250.30.2	27	1940	3000	270
4110.250.40.2	27	2260	4000	270
4110.420.27.2	49	4000	2700	440
4110.420.30.2	49	3870	3000	440
4110.420.40.2	49	4510	4000	440

