

**Elektro-Warmwasspeicher, Niederdruck**  
**eloSTOR plus**  
**VEN 5/7-5 U - VEN 5/7-5 U mit Armatur 302596**



**Lieferumfang**

- 1 eloSTOR VEN 5 U
- 1 Gerätehalter
- 1 Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel

**Besonderes Merkmal**

- Niederdruck-Untertisch-Wandspeicher
- Frostschutzfunktion
- Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker
- Energiesparstellung bei 60 °C
- Aktivierbarer Verbrühschutz

**Produktausstattung**

- Wasserbehälter aus Polypropylen
- Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C
- Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation
- Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)



Bezeichnung	eloSTOR plus	VEN 5/7-5 U	VEN 5/7-5 U mit Armatur 302595	VEN 5/7-5 U mit Armatur 302596
Bestell-Nr.		0010021140	0010021141	0010021142
Energie-Effizienzklasse				

Technische Daten	Einheit	VEN 5/7-5 U	VEN 5/7-5 U mit Armatur 302595	VEN 5/7-5 U mit Armatur 302596
Heizleistung	kW	2,0		
Speicher-Gesamthalt	l	5		
Warmwasser-Bereitstellungsmenge Mischwasser 40°C aus Zapfstelle	l	9,5		
Bereitschaftswärmeverlust bei Speichertemperatur 60°C	kWh/24h	0,22		
Spannungsversorgung		230V/50Hz		
Elektrischer Anschluss		Schuko-St.		
Schutzart		IP24D		
Produktmaße (Höhe / Breite / Tiefe)	mm	400 / 240 / 232		
Gewicht Produkt	kg	3		
Gewicht betriebsbereit	kg	8		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser		R 3/8		