

# WC WANDHÄNGEND VENTICELLO

## PRODUKTINFORMATION

### 1. POSITION



<b>Modell</b>	<b>4611R0</b>
Kollektion	Venticello
PROJECTS	DESIGN
Breite	375 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	27,2 kg
Beschreibung	DirectFlush Sanitärporzellan Auch aus CeramicPlus erhältlich nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärporzellan
Leed	4
Ausschreibungstext	Venticello; Tiefspülklosett spülrandlos; DirectFlush; Sanitärporzellan; Maße: 375 x 560 mm; Eckig; wandhängend; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht

## FARBEN

Weiß Alpin	4611R001	4051202318703
Weiß Alpin CeramicPlus	4611R0R1	4051202318710
Stone White CeramicPlus	4611R0RW	4051202843298

# WC-SITZE VENTICELLO

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



<b>Modell</b>	<b>9M79S1</b>
Kollektion	Venticello
PROJECTS	DESIGN
Gewicht	2,65 kg
Beschreibung	aus Duroplast Scharniere aus Edelstahl mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
Material	aus Duroplast
Ausschreibungstext	Venticello; WC-Sitz SlimSeat (Wrapover); aus Duroplast; Scharniere aus Edelstahl; mit QuickRelease und SoftClosing Funktion

## FARBEN


Weiß Alpin 9M79S101 4051202317515

# WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



<b>Modell</b>	<b>922461</b>
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	14 kg
Beschreibung	<p>verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Standardhöhe</p>
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/ 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630