

WC WANDHÄNGEND SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| | |
|--------------------|---|
| Modell | 5606R0 |
| Kollektion | Subway 2.0 |
| PROJECTS | DESIGN |
| Breite | 355 mm |
| Tiefe | 480 mm |
| Gewicht | 21,9 kg |
| Beschreibung | DirectFlush Sanitärporzellan Auch aus CeramicPlus erhältlich nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet Befestigungssatz "SupraFix compact" wird mitgeliefert EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter |
| Spülwasserbedarf | 3 / 4,5 l |
| Montage | wandhängend |
| Abgang | Abgang waagrecht |
| Material | Sanitärporzellan |
| Leed | 4 |
| Ausschreibungstext | Subway 2.0; Tiefspülklosett spülrandlos Compact; DirectFlush; Sanitärporzellan; Maße: 355 x 480 mm; wandhängend; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; Befestigungssatz "SupraFix compact" wird mitgeliefert; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht |

FARBEN

| | | |
|------------------------|----------|---------------|
| Weiß Alpin CeramicPlus | 5606R0R1 | 4051202346188 |
| Star White CeramicPlus | 5606R0R2 | 4051202346195 |
| Pergamon CeramicPlus | 5606R0R3 | 4051202346300 |
| Weiß Alpin | 5606R001 | 4051202346171 |

WC-SITZE SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



| | |
|--------------------|--|
| Modell | 9M69S1 |
| Kollektion | Subway 2.0 |
| PROJECTS | DESIGN |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Beschreibung | aus Duroplast Scharniere aus Edelstahl mit QuickRelease und SoftClosing Funktion |
| Material | aus Duroplast |
| Ausschreibungstext | Subway 2.0; WC-Sitz Compact; aus Duroplast; Scharniere aus Edelstahl; mit QuickRelease und SoftClosing Funktion |

FARBEN


| | | |
|------------|----------|---------------|
| Weiß Alpin | 9M69S101 | 4051202073275 |
| Star White | 9M69S1R2 | 4051202073268 |
| Pergamon | 9M69S1R3 | 4051202073251 |

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



| | |
|---------------|--|
| Modell | 922461 |
| Kollektion | ViConnect |
| PROJECTS |  PLUS |
| Breite | 525 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Beschreibung | <p>verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Standardhöhe</p> |
| Material | verschiedene Materialien |

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630