

WC WANDHÄNGEND ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	5684R0
Kollektion	Architectura
PROJECTS	 PLUS
Breite	370 mm
Tiefe	530 mm
Gewicht	20,3 kg
Beschreibung	vorher Omnia Architectura, DirectFlush Sanitärporzellan Auch aus CeramicPlus erhältlich DirectFlush nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärporzellan
Leed	4
Ausschreibungstext	Architectura; Tiefspülklosett spülrandlos; vorher Omnia Architectura, DirectFlush; Sanitärporzellan; Maße: 370 x 530 mm; wandhängend; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht

FARBEN


Weiß Alpin	5684R001	4051202162436
Weiß Alpin CeramicPlus	5684R0R1	4051202162412
Weiß Alpin AntiBac	5684R0T1	4051202362485
Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus	5684R0T2	4051202362492

WC-SITZE ARCHITECTURA

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	9M7061
Kollektion	Architectura
PROJECTS	 PLUS
Gewicht	2,5 kg
Beschreibung	vorher Omnia Architectura aus Duroplast Scharniere aus Edelstahl
Material	aus Duroplast
Ausschreibungstext	Architectura; WC-Sitz SlimSeat; vorher Omnia Architectura; aus Duroplast; Scharniere aus Edelstahl

FARBEN


Weiß Alpin 9M706101 4051202306311

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	922461
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	14 kg
Beschreibung	verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich FüÙe von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende FüÙe mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Standardhöhe
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/ 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630