


WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	922478
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	985 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	14,46 kg
Beschreibung	<p>anderes Material zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau- Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC- Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Mütern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne/ oben, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP- Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Füllventil Armaturengruppe I, Eckventil R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC- Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, niedrig</p>
Material	anderes Material

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; anderes Material; Maße: 525 x 985 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne/oben, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Füllventil Armaturengruppe I, Eckventil R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, niedrig

FARBEN

92247800 4051202338039