

# WC ELEMENTE FÜR NASSBAU VICONNECT

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



<b>Modell</b>	<b>922483</b>
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	528 mm
Höhe	735 mm
Tiefe	124 mm
Beschreibung	verschiedene Materialien mit Haltewinkeln, ohne Befestigungsmaterial geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-122- S-F0-2V-2C), mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur INEO Ablaufarmatur, Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung, Spülbogen mit Bauschutz, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; UP-Spülkasten; verschiedene Materialien; Maße: 528 x 735 x 124 mm; mit Haltewinkeln, ohne Befestigungsmaterial; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten (CC-122- S-F0-2V-2C), mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur INEO Ablaufarmatur, Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung, Spülbogen mit Bauschutz, SANIT Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I

FARBEN

92248300 4051202338275